

Fiche Technique

Remorque porte-bobine



Dimensions

Bobine diam. maxi : 3100mm
Bobine diam. mini : 1000mm
Bobine largeur maxi : 1780mm (1800 limite)
Bobine largeur mini : 800mm

Longueur hors-tout (essieu rétracté) : 5500mm
Longueur hors-tout (essieu ouvert) : 6300mm
Empattement timon essieu (essieu rétracté) : 4800mm
Largeur hors-tout : 2550mm
Largeur hors-tout (bras ouvert au maxi) : 2800mm
Hauteur minimum (bras en bas) : 2400mm

Poids

Poids à vide : 5960kg
Charge utile sur route ouverte : 5040kg
Charge utile sur chantier : 8000kg
Poids total : 11000kg



Force

Force de traction sur un rayon de 700mm : 1200kg
Force de retenue dynamique sur un rayon de 700mm : 1200kg
Force de retenue statique sur un rayon de 700mm (testée après le serrage automatique des freins) : 2000kg

CAND-LANDI



Pour des livraisons aux accès compliqués, nécessitant un système d'entraînement mécanique de la bobine, il est possible, moyennant quelques adaptations, de charger la remorque sur le pont du camion 37 et ainsi l'utiliser comme un bock de pose motorisé.

Voici les caractéristiques de cette variante :

Poids à vide : 23000kg

Charge utile sur route ouverte : 3000kg

Charge utile sur chantier : à discuter suivant le type d'accès

Poids total : 26000kg

Bobine diam. maxi (pour trajet sur route ouverte) : 2600mm

Bobine diam. maxi sur chantier : à discuter suivant le type d'accès

